

# ZAMAN TASARRUFU VE YÜKSEK ÜRETKENLİK



## XES SYNERGIX 8830 YAZICI

XES Synergix 8830 yazıcı, mühendislik departmanınıza yüksek üretkenlik kazandırmak için dünya klasında bir baskı makinesi ile yüksek güçlü AccXES™ Kontrolörü bir araya getirdi. Synergix 8830 yazıcı önemli ölçüde zaman tasarrufu ve mevcut sistemlerinize kusursuz şekilde uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

- Verilerin açık şekilde yorumlanması için mükemmel ince çizgi kalitesi.
- Yerleşik AccXES Kontrolör teknolojisiyle, dosyaları işlemede maksimum etkinlik.
- Benzersiz Xerox patentli developer teknolojisi, yüklü tonerin geri kazanımıyla developer değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu çevreye dost çözüm, bakım maliyetlerini azaltır, arızasız süreleri en üst düzeye çıkarır ve baskıların kalitesini artırır.

## XES SYNERGIX 8830 DİJİTAL ÇÖZÜMÜ - HIZLANDIRILMIŞ DOKÜMAN ÜRETİMİ

Aynı anda baskı ve tarama veya kopyalama yapabilen ölçeklenebilir bir çözüm yaratmak için 8830 yazıcıyı Synergix Tarama Sistemi ve AccXES Kontrolörüyle bir araya getirin. Sistem, web vasıtasıyla yüklenebilen üst yazılım versiyonlarının basit kurulumuyla donanım performansını artırmanıza izin verir.

XES Synergix 8830 Dijital Çözümü, kaliteden ödün vermeden üretkenliğin artırılmasını mümkün kılar. Baskı ofisi kuyruklarını ortadan kaldırmak ve darboğazların üstesinden gelmek için ihtiyacınız olan herşeyi sunan, modüler, uygun maliyetli ve çok fonksiyonlu bir sistem.

- Kullanımı kolay Document Retrieval Tool ile anında şebekeye tarama yeteneği; tarama, şebekeye bağlı herhangi bir istasyondan alınabilir.
- Yüksek kaliteli çıktı ve yüksek hız için 400 dpi çözünürlük ve 6 m/dak. tarayıcı sürati.
- Elektronik harmanlama zaman tasarrufu sağlar – setler yapmak için dokümanı tekrar tekrar taramanıza gerek olmaz.
- Opsiyonel online klasör ve yüksek kapasiteli istifleyiciyle tam entegre sonişlem.
- Önemli platformları ve işletim sistemlerini destekleyen geniş kapsamlı AccXES yazılım paketi ve baskı sürücülerini.
- İlave üst yazılım versiyonlarının basit kurulumuyla şebeke renkli tarama yeteneği yakında hizmetinizde.



- Üç kağıt rulosu ve tabaka kağıt bypass'ı.
- 400 dpi ve 128 gri ölçeğiyle mükemmel ince çizgili yüksek kaliteli baskılar.
- Dakikada 7 adede kadar görüntü basımı.

**XES SYNERGIX 8830 YAZICI/DİJİTAL ÇÖZÜM****Özellikler**

Otomatik port algılama, otomatik veri formatı tanımlama, otomatik ölçekleme, otomatik döndürme, otomatik ebat tesbiti, otomatik rulo seçme ve değiştirme, uzaktan yazıcı yönetimi, öncelikli iş sıralama, uzaktan iş sırası yönetimi, elektronik harmanlama, 9 kalem paleti (herbiri 256 kalemlili), 64 kalem modeli (kullanıcı tanımlı 15 model dahil), otomatik isimlendirmeli ve tarih/saat oluşturmalı grafik etiketleme, pankart sayfaları, sayfa oluşturma/şeffaf grafik üst formu, grafiğe kullanıcı tarafından yüklenebilen mühürleri basma, 10 kullanıcı ayarı, 128 gri ölçeği, kağıt uygunsuzluk yönetimi, grafikleri üst üste bindirme, muhasebe verileri izleme.

**TEKNİK ÖZELLİKLER****Synergix 8830 Yazıcı**

Proses / görüntüleme	Xerografic LED
Fotoroseptör	Organik
Kağıt Beslemesi	3 Rulo, 175 m; tabaka kağıt bypass'ı
Kağıt Tipi	1. Hamur, aydinger ve film
Çıktı Ebadı	Min. 210 mm x 297 mm, Maks. 914.4 mm x 30.48 m
Çözünürlük	400 dpi
Proses Hızı	3,5 ips
Kapasite	Dakikada 7 A1 / 3,5 A0'a kadar
Güç Gereksinimi	60 Hz: 115 V / 16A 50-60 Hz: 220/230-240 V/10A
Ağırlık	Yaklaşık 575 lb
Boyutlar	Gen. 144.78 cm Yüks. 109.22 cm Der. 58.42 cm
Sonışlem	Standart - Çıkış Tablası - 50 karışık ebatta baskı Opsiyonel - Online Katlama Ünitesi Opsiyonel - İstifleyici 1000 - 1000 adede kadar karışık ebatlı baskı
Emniyet Sertifikaları	UL 1950, CNL C22.2 No. 950-M93, Alçak Voltaj Yönergesi 72/23/EEC, CE İşareti Yönergesi 93/68/EEC, FCC Kısım 15 Altbölüm B (Sınıf A), ICES-003, Yayın 3: 1997 (Sınıf A), EMC Yönergesi 89/366/EEC

**AccXES™ Kontrolör**

CPU	Power PC 740, 200 MHz
Güç	110/220 V
Bellek	64 Mb standart; 192 MB'a genişletilebilir
Sabit Disk	Standart - 9.1 GB Ultra geniş SCSI, 7200 rpm, dahili sürücü
Veri Formatı	HP-GL; HP-GL/2; HP-RTL; CGM (Seviye 1 ATA uzantılı); C4; FileNET; XES 150 Emulation; Versatec Veri Standartları (VRF, sıralı vektör, bloke raster, sıkıştırılmış raster); CalComp 906/907/951/PCI; TIFF 6.0; NIRS; CALS 1 & 2; VCGL; sıkıştırma tipleri (geçerli raster formatları için): CCITT G4, G3-1D, G3-2D, Packbits, RLE, Seed Row, Adaptive; Opsiyonel Adobe PostScript 3 (PDF destekli).
Arabirimler	Standart - Seri RS-232, IEEE 1284 Çift yönlü Centronics; Ultra geniş SCSI; VPI; 10/100 Ethernet (TCP/IP) destekleri 10/100 BaseT. Opsiyonel-Harici Yazıcı Sunucusu.
Şebeke Protokolleri	Standart - TCP/IP (lpr/lpd'li) Opsiyonel - Novell, Ethernalk, NetBEUI ve harici yazıcı sunucusuyla desteklenen diğerleri.
Müşteri Yazılımı	AutoCAD R14, AutoCAD 2000 ve 2000i için ADI ve HDI yazıcı sürücüleri. Windows 95/98/2000/NT için yazıcı sürücüleri. Web Yazıcı Yönetim Aracı. Windows 95/98/2000/NT ve Solaris için Doküman Sunum Aracı. Opsiyonel - Windows 95/98/2000/NT için Adobe PostScript 3 sürücüleri.

**Synergix Tarama Sistemleri**

Çözünürlük	400 x 400 dpi
Kopyalama/Tarama Hızı	400 dpi'de 4ips (kopya ve tarama) 200 dpi'de 8ips (tarama)
Giriş	Minimum 114.3 mm x 139.7 mm Maksimum 1.66 m x 30.48 m (sadece 914 mm görüntüyü yakalar) 12 mm'ye kadar olan kalın dokümanlar.
Kenar/Merkez Ayarı	Ön ve arka kenar ayarı / merkez hizalama
Şebekeye Tarama	Opsiyonel - İndeksleme; tarama önizleme; Raster editöre bağlantı; Çözünürlük seçimi; TIFF 6.0 veya CALS veri formatı; TCP/IP Ethernet arabirim; çizgi veya gri ölçek modları.
Güç Gereksinimleri	50/60 Hz; 120/240 V; 10A
Boyutlar	Gen. 135 cm Yüks. 114 cm Der. 41 cm (kaideyle birlikte)
Emniyet Sertifikaları	UL 1950, CNL C22.2 No. 950-M93, Alçak Voltaj Yönergesi 72/23/EEC, CE İşareti Yönergesi 93/68/EEC, FCC Kısım 15 Altbölüm B (Sınıf A), ICES-003, Yayın 3: 1997 (Sınıf A), EMC Yönergesi 89/366/EEC.

**Fotokopi Makinesi**

Küçültme / Büyütme	% 25-400, %0.1'lik kademelerde.
Çıkış Seçimi	Otomatik/manuel rulo seçme ve ölçekleme.
Eşzamanlılık	Tarama/kopyalama/basma; Yazıcı yarıda kesme tuşu.
Dijital Kapasite	En az 100 standart A0 ebadında çizimden oluşan setten 999 adede kadar kopya.
Yapılan Setler	Elektronik harmanlama, ileri, geri, son işi çağırma, tekrar tarama yapmadan yeniden ölçeklendirme ve yeniden basma, 999 kopya, parti modu.
Görüntüleme	Ters, ayna görüntü, dönüştürme, döndürme, 7 kopya zıtlık seviyesi.
Görüntü Kalitesi	Otomatik dinamik fon bastırma / otomatik orijinal genişliği tesbiti.
Kopya Modları	Çizgi, karışık fotoğraf.
Müşteri Yazılımı	Windows 95/98/2000/NT ve Solaris için Doküman Çağrı Aracı.

**Opsiyonlar**

Harici yazıcı sunucusu, 192 MB'a genişletilebilir bellek, Adobe PostScript 3 (PDF desteği içerir), İstifleyici 1000, Online katlama ünitesi, Küçük tarayıcı çıkış tablası.

**Sarf Malzemeleri Siparişi**

XES, her marka geniş formatlı ekipmanla görev yapacak şekilde tasarlanmış geniş bir kağıt, toner ve sarf malzemesi yelpazesi sunar. En son sarf malzemeleri listesi için [www.xerox.com.tr](http://www.xerox.com.tr) sitemizi ziyaret edin veya sarf malzemesi temsilcinizi arayın.

Teknik özelliklerin önceden bilgi verilmeksizin değiştirilme hakkı üreticiye aittir.

**Xerox Mühendislik Sistemleri****Türkiye - İstanbul**

Tel: 0 212 274 93 54 Fax: 0 212 267 12 80

**Ankara****İzmir**

Tel: 0 312 481 26 26 Tel: 0 232 441 68 00

**[www.xerox.com.tr](http://www.xerox.com.tr)**

**Sitemizi ziyaret edin.**

En Yakın Satış Merkezi: