



Parlak
Etkileyici



Hayallerinizi
Xerox
Renklerinde
Yaşayın



Baskı Hızı

35 ppm renkli, siyah/beyaz, A4 LEF

Çözünürlük

Kopyalama

600 x 600 dpi artı Fotoğraf Modu

Yazdırma

600 x 600 x 8 dpi Contone

Tarama

Dört çözünürlük seçeneği bulunuyor: 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300 ve 200 x 200

Yazıcı Denetleyici

- Electronic for Imaging (EFI)
- 800 MHz (min.) Intel Pentium III
- 256 MB yazdırma belleği
- 20 GB sabit disk sürücüsü
- Genuine PostScript Seviye 3
- 10/100 BaseT - standart

Temel Yapılandırma

- EFI denetleyicili baskı motoru
- Standıyla beraber tarayıcı
- Çift Taraflı Yazdırma Otomatik Doküman Besleyici (DADF)
- Tablasız çift taraflı baskı
- Elektronik ön harmanlama
- Bypass tabla
- Üç kasetli modül (sistem için maks. sayı: 2175 sayfa) veya yüksek kapasiteli kağıt kaset modülü (sistem için maks. sayı: 3125 sayfa) seçimi
- %25 - 400 arası büyültme/küçültme imkanı

Kopyalama Özellikleri

- Çoklama & Görüntü Tekrarı
- Kapak & Poster Modu
- Ayna Görüntü/Negatif Görüntü
- Kitapçık Oluşturma
- Otomatik & Değişken Tekrar
- Kitap Modu/Tarama İşinin Bölünmesi
- Önceden Programlama
- İş Oluşturma
- İş Kaydetme

Tarama

- UI Tarafından Başlatılan Tarama
- Fiery Scan Twain Plug-in
- Kişisel posta kutularına tarama
- Tarama formatları: TIFF, JPEG veya PDF

Maksimum Sayfa Ebatı

Bypass Tablası 5:
305mm x 483mm veya SRA3 (320mm x 450mm)

Maksimum Görüntü Boyutu

302mm x 476.6mm

Verimlilik/Doküman Yönetimi

- Baskı sırasında RIP'leme
- Kesintisiz baskı - döngüde düşüş olmaz
- İleri/geri sıralamaya göre baskı
- Elektronik harmanlama
- Otomatik çift taraflı baskı
- Fiery Scan & kişisel posta kutularına tarama

Kağıt Kaset Kapasitesi

Kaset 1: 520 sayfa

- Ebatlar: A5 - A3

Bypass Tabla: 95 sayfa

- Ebatlar: A5 - SRA3

Üç Kasetli Seçenek

Toplam Kapasite = 2175

(Kaset 1 ve Bypass dahil)

Kaset 2-4: Her biri 520 sayfa

- Ebatlar: A5 - A3

Yüksek Kapasiteli Kaset Seçeneği

Toplam Kapasite = 3215

(Kaset 1 ve Bypass dahil)

Kaset 2: 520 sayfa

- Ebatlar: A5 - A3

Kaset 3 & 4: 2080 sayfa

- Ebatlar: B5, A4

Desteklenen Kağıt Ağırlıkları

Tüm kasetlerde 64gsm - 220gsm indeks ağırlık aralığı

Malzemeye Göre Baskı Hızı

(A4 LEF)

- Normal Kağıt: 35 ppm renkli, 35 ppm siyah/beyaz
- Şeffaf Kağıt: 8 ppm renkli, 16 ppm siyah/beyaz
- Ağır Kağıt 1 (99gsm - 169gsm): 22 ppm renkli, 22 ppm siyah/beyaz
- Ağır Kağıt 1 (170gsm - 220gsm): 11 ppm renkli, 11 ppm siyah/beyaz

Isınma Süresi

- Uyku Modu: 180 sn.
- Düşük Güç Modu: < 30 sn

İlk Baskı Çıkış Süresi (FPOT)

Renk Öncelik Ayarları

- Renkli: 10.4 sn, Siyah/beyaz: 7.0 sn

Siyah Öncelik Ayarları

- Renkli: 12.8 sn, Siyah/beyaz: 4.7 sn

Müşteri Tarafından Değiştirilebilir Parçalar

- 4 toner: cyan, magenta, sarı, siyah
- 4 Drum Kartuşu: CMYK
- Fırın Modülü
- Atık Toner Kutusu
- Son işlemci seçenekleri için zimba yedeği

Opsiyonel Aksesuarlar

- Üç Kasetli Modül/Yüksek Kapasiteli Kaset Modülü (biri gerekli)
- 1000 Sayfalık Son İşlemci
- Hareket Özgürlüğü Veren Plaka
- Harici Arabirim
- DocBuilder Pro
- EFI Yoğunluk Ölçer/X-Rite DTP32

Elektrik Gereksinimleri

15 Amp (115v), 10 Amp (220/240v)

Boyutlar (G x D x Y)

660mm x 780mm x 1145mm

