

FS-920

discover

► Profesyonel masaüstü yazıcı



► yazıcı ► fotokopi ► tarayıcı ► faks

- 1200 dpi çözünürlükte dakikada 18 sayfa baskı
- Kağıt sayacı ile birlikte 250 sayfa kapalı kağıt kaseti
- USB ve paralel arabirim vasıtasıyla kolay bağlantı
- 6 Emülasyon (PS3, PCL6) ve PRESCRIBE ile
- Standart olarak 32 MB RAM ile güçlü kontrolör
- 49 dB (A) ile düşük gürültü seviyesi
- F.A. Porsche şık ve güvenilir kompakt dizayn
- Uzun ömürlü teknoloji, sınıfında en düşük sayfa başı maliyet

Bireysel ihtiyaçlarınıza uygun, şık, kompakt ve düşük gürültülü bir masaüstü yazıcı arıyorsanız, Kyocera profesyonel ve yüksek performanslı teknolojisiyle ideal bir seçim olacaktır. Kyocera'nın kendi kontrol dili PRESCRIBE'a ek olarak FS-920 PCL6 ve PostScript 3 emülasyon ile MS Windows ve Apple veya Linux ortamlarında en iyi performansı sağlar. Bu da, grafik elemanları ile birlikte çeşitli doküman çıktılarını optimize eder. 266 MHz CPU en karmaşık doküman işlerinde bile zaman kazandıran verimli ve hızlı bir işlem süreci sağlar. Bunun yanında, FS-920 kartuşsuz dizaynı ve dayanıklı parçalarıyla uzun vadeli faydalar sağlar.

Ecosys

KYOCERA

FS - 920

Monochrome A4 masaüstü yazıcı

ECOSYS teknolojisi son derece dayanıklı parçalara dayanmaktadır. FS-920'nin drum, developer ve fuser'ı 100,000 sayfa için dizayn edilmiştir. Gereken tek sarf malzemesinin toner olması, ECOSYS yazıcıları, sınıfında en düşük maliyet ile çalışmasını sağlar ve bu cihazlar özellikle çevre dostudur.

GENEL ÖZELLİKLER

Teknoloji: Kyocera ECOSYS, Laser
Baskı Hızı: Dakikada 18 sayfa A4
Çözünürlük: Fast 1200 dpi
İlk sayfa Çıkış Süresi: 11 saniye
Isınma Süresi: 16 saniye
Aylık Baskı Kapasitesi: Maks. 15,000 sayfa, aylık ortalama 2,000 sayfa
Güç Kaynağı: AC 220 / 240 V, 50/60 Hz
Güç Tüketimi: Baskıda: 315 W, Durgun halde: 8W, Güç tasarrufu (ECOpower): 4.8 W
Gürültü (ISO 7779): Baskıda: 49 dB(A), Durgun halde: 28 dB(A), Güç tasarrufu (ECOpower): Çok düşük
Boyutlar (G x D x Y): Ana ünite: 380 x 390 x 245mm
Ağırlık: Ana ünite toner dahil: Ortalama 9,5 kg
Sertifikalar: TÜV/GS, CE, PTS
Bu ürün ISO 9001 kalite standartlarına ve ISO 14001 çevre standartlarına göre üretilmiştir.

KAĞIT KAPASİTESİ

Bahsedilen tüm kağıt kapasiteleri maks. 0.11 mm. kalınlığa dayanmaktadır. Lütfen normal çevresel koşullar altında Kyocera tarafından tavsiye edilen kağıdı kullanınız.
Giriş Kapasitesi: 250 sayfa universal kağıt kasedi, 60-105 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, Officio2, Custom (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)
Elle besleme: 1 sayfa, 60 -163 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, Officio 2, Custom (70 x 148 mm - 216 x 356 mm) Folio, Officio 2
Çıktı kapasitesi: 100 sayfa yüz aşağı

KONTROLÖR

İşlemci: Power PC 405/266 MHz
Bellek: Standart 32 MB + ECO Bellek, Maksimum 288 MB 1 DIMM slotta
Emülasyonlar: PCL 6/PCL 5e, PjLdahil, KPDL3 (Postscript 3 uyumlu) otomatik Emülasyon Algılama (AES) ile Line printer, IBM proprinter X24E, Epson LQ 850, Diablo 630
Kontrolör dili: PRESCRIBE ile
Fontlar: Bütün emülasyonlarla uyumlu 80 outline font, 1 bitmap font, 45 tip tek boyutlu barkodlar, artı çift boyutlu barkod PDF 417
İndirilebilir fontlar: Kyocera, PCL + True type ve Tip 1 + 3 formatlı fontlar.
Çıktı özellikleri: Printer sürücüsü vasıtası ile manuel dubleks baskı yapmaya imkan verir.

İŞLETİM SİSTEMLERİ

Windows 9X / ME / NT 4.0 / 2000 / XP / 2003, DOS, Linux, Mac

SİSTEM Platformu

FS-920 standart olarak USB ve paralel bağlantı sağlar. Kyocera'nın tek platformlu teknolojisi, network üzerindeki her yazıcıda, tek kullanıcı masaüstü yazıcılardan yüksek kapasiteli çok fonksiyonlu sistemlere kadar, aynı sürücünün kullanılabilmesi demektir. Bu IT incelikli kolay kombinasyon ve yüksek performanslı kağıt idaresi sadece Kyocera tarafından sunulmaktadır.

PRESCRIBE ile

Kyocera'nın sayfa dizaynı ve kontrol dili PRESCRIBE ile grafikler, logolar ve formlar (özellikle çok parçalı formlar) sistemden bağımsız olarak yazıcı üzerinde güncellenebilir ve kaydedilebilir. Sadece talep edildiği takdirde girilebilir, bu yüzden network üzerindeki yük hafiflemektedir.

ARABİRİM

Standart Arabirim: Yüksek hızda bi-directional paralel (IEEE 1284, USB 2.0)
Çoklu Arabirim bağlantısı (MIC): 2 arabirim vasıtasıyla, her bir arabirimin kendi sanal yazıcısı ile bilgi transferi sağlanır.

OPSİYONEL ÜNİTELER

Bellek: 16, 32, 64, 128 veya 256 MB printer belleği için 1 DIMM slotu
Kompakt flash kartı: 256 MB ve üstü için 1 slot (formlar, fontlar, logolar v.s.)
Harici Network Arabirimi: 10/100 Ethernet print server 10Base-T/100Base-TX

SARF MALZEMELERİ

TK-110 Toner Kiti: 6.000 sayfa için microfine toner (ISO/IEC 19752)
TK-110E Toner Kiti: 2.000 sayfa için microfine toner (ISO/IEC 19752)

Başlangıç toner kapasitesi 3.000 sayfa (ISO/IEC 19752)

Typeface ve Barcode

80 ölçeklenebilir yüksek kaliteli font tüm uygulamalar için yüksek esneklik sağlar. Hash toplamları içeren toplam 45 entegre barcod, yazıcı tarafından otomatik hesaplanır, istenilen ölçüde, sırada ve pozisyonda basılır.

KM-NET for Client

Yazıcı ayarları herhangi bir Windows PC'den görsel olarak kontrol edilebilir ve düzeltilebilir. KM-NET for Client, kontrol etmeyi ve USB bağlantısı yoluyla yazıcıyı kullanıcı ihtiyaçlarına göre hazırlamayı kolaylaştırmaktadır.

Compact Flash Kartı

CompactFlash typeface, logolar, standart formlar ve imzalarda olduğu gibi bireysel API veya PRESCRIBE makrolar için de geniş bir depolama alanı sunmaktadır.

GARANTİ

Standart olarak 2 yıl Garanti.
Kyocera Mita, Yazıcının servis talimatlarına göre kullanılması ve temizlenmesi şartıyla, 3 yıl veya 100.000 sayfa (Hangisi önce meydana gelirse) Drum ve developer garantisi vermektedir.



FS-920'nin ihtiyaçlarınıza uyumu için



Tek sayfa elle besleme

250 sayfalık kapalı kağıt kaseti

Bilgitaş Yetkili Bayi

TÜRKİYE DİSTRÜBÜTÖRÜ

BİLGİTAŞ

www.bilgitas.com

e-mail: bilgi@bilgitas.com.tr

KYOCERA