

FS -1030D

► yazıcı ► fotokopi ► tarayıcı ► faks

STANDART DUPEKS FONKSİYONELLİĞİ İLE KONPAKT MASAÜSTÜ YAZICI



- 1200 dpi çözünürlükte, dakikada 22 sayfa baskı hızı
- Standart Dupleks (Çift taraflı baskı)
- 50 Sayfa çok amaçlı kağıt besleme
- 550 Sayfaya yükseltilebilen, standart 300 sayfa kağıt kapasitesi
- USB ve paralel arabirim ile kolay bağlantı
- 32 MB RAM (standart) ile güçlü kontrolör
- 6 emülasyon (PS 3, PCL 6 dahil) ve PRESCRIBE ile
- Uzun ömürlü teknoloji, sınıfında en düşük sayfa başı maliyet

Küçük fakat güçlü FS-1030D profesyonel dokümanları saniyeler içinde alması gereken bireysel ve küçük takımlar için idealdir. Otomatik dupleks baskı kağıt tasarrufu sağlamakta ve masrafları azaltmaktadır, geniş standart kağıt kapasitesi de verimliliği maksimize etmektedir. Opsiyonel network bağlantısı tüm ofisinize FS-1030D'nin yüksek performansından faydalanma imkanı verir.

 **KYOCERA**

FS -1030D

Güçlü Siyah Beyaz A4 Masaüstü Yazıcı

ECOSYS teknolojisi son derece dayanıklı parçalara dayanmaktadır. FS-1030D'nin drum, developer ve fuser'i 100,000 sayfa için dizayn edilmiştir. Gereken tek şeyin sadece toner olması, ECOSYS yazıcıların sınıfında en düşük sayfa başı maliyetle çalışmasını ve özellikle çevre dostu olmasını sağlamaktadır. Modülerliği, çok sayıda sistem ve kağıt seçenekleriyle ECOSYS yazıcılar tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilir.

GENEL

Teknoloji: Kyocera ECOSYS, Laser
Baskı Hızı: Dakikada 22/23 sayfa A4 / Letter Tek yönlü.
Dakikada 11/12 sayfa A4 / Letter dupleks (5.5 / 6 kağıt).
Çözünürlük: Fast 1200 dpi
İlk sayfa Çıkış Süresi: 10 saniye veya daha az
İsınma Süresi: 15 saniye veya daha az
Aylık Baskı Kapasitesi: Maks. 20,000 sayfa, aylık ortalama 2,800 sayfa
Güç Kaynağı: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Güç Tüketimi: Baskıda: 370 W, Durgun halde: 8.4W, Güç tasarrufu (ECOpower): 4.3 W
Gürültü (ISO 7779): Baskıda: 53 dB(A), Durgun halde: 28 dB(A), Güç tasarrufu (ECOpower): Çok düşük
Boyutlar (G x D x Y): Ana ünite: 378 x 375 x 235mm
Ağırlık: Ana ünite toner dahil: Ortalama 10.5 kg
Sertifika: TÜV/GS, CE, PPS
Bu ürün ISO 9001 kalite standartlarına ve ISO 14001 çevre standartlarına göre üretilmiştir.

KAĞIT KAPASİTESİ

Bahsedilen tüm kağıt kapasiteleri maks. 0.11 mm. kalınlığa dayanmaktadır. Lütfen normal çevresel koşullar altında Kyocera tarafından tavsiye edilen kağıdı kullanınız.
Giriş Kapasitesi: 250 sayfa universal kağıt kasedi, 60-105 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio, Custom (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)
50 sayfa çok amaçlı kağıt besleme, 60-163 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio 2, Custom (70 x 148 mm - 216 x 356 mm)
Opsiyonel kağıt besleyici PF-17 ile maks. giriş kapasitesi: 550 sayfa
Dupleks Standart
Çıktı kapasitesi: 250 sayfa yüz aşığı

KONTROLÖR

İşlemci: Power PC 405/266 MHz
Bellek: Standart 32 MB + ECO Bellek, 1 SDRAM DIMM slot'da maksimum 288 MB
Emülasyonlar: PCL 6 / PCL 5e, PDL dahil, KPDL 3 (PostScript 3 uyumlu) Automatic Emulation Sensing (AES) ile,
Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diabolo 630
Kontrol Dili: PRESCRIBE ile
Fontlar: Tüm emülasyonlara girilebilir 80 outline, 1 bitmap font, 45 tip tek boyutlu barkodlar, artı çift boyutlu barkod PDF-417
İndirilebilir fontlar: Kyocera, PCL + TrueType format, Type 1 + 3 format
Yazıcı Özellikleri: Muhasebe, Standart dupleks ünitesi kitapçık baskısına imkan verir.

İŞLETİM SİSTEMLERİ

Windows 9X / ME / NT 4.0 / 2000 / XP / 2003, Linux, DOS, Mac

Sistem Platformu

FS-1030D standart olarak USB ve paralel bağlantı sunar ve opsiyonel network bağlantısı ve problemsiz sistem yönetimi sunar. Kyocera'nın tek platformlu teknolojisi, network üzerindeki her Kyocera PCL/PostScript yazıcı cihazda, tek kullanıcı masaüstü yazıcısından yüksek kapasiteli çok fonksiyonlu sistemlere kadar tek ve aynı sürücünün kullanılabilmesidir.

Prescribe ile

Kyocera sayfa dizaynı ve PRESCRIBE kontrol dili ile, kompleks grafikler, logolar ve formlar (çok bölümlü formlar bile) sistemden bağımsız olarak yaratılabilir ve yazıcıda kaydedilip güncellenebilir. Bunlara sadece istenildiğinde girilebilecek ve bu yüzden network'deki yükü de hafifleyecektir.

ARABİRİM

Standart arabirim: Yüksek hız bi-directional paralel (IEEE1284), USB 2.0, KUJO LV option interface slot.
Çoklu Arabirim Bağlantısı (MIC): Üç arabirim yoluyla her bir birimin sahip olduğu kendi sanal yazıcısıyla bilgi transferini sağlar.

OPSİYONLAR

Kağıt Kapasitesi
PF-17 Kağıt Besleyici: 250 sayfa, 60-105 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio 2, Custom (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)
CB-100 Yazıcı kabini: Tekerlekleri de içeren depo kapasiteli ahşap desk.

Bellek

Yazıcı Belleği:
1 SDRAM DIMM slot (16, 32, 64, 128 or 256 MB)
Compact Flash hafızası card type 1:
1 slot (2 GB için),
forms, fonts, logos, macro storage

Opsiyonel arabirim

IB-21E Network card: 10Base-T/100Base-TX
SB-50 Network card: 10Base-FL, FibreLink
SB-60 Network card: TokenRing STP/UTP
SB-70 Network card: Wireless LAN - IEEE 802.11b
SB-110FX Network card: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, FibreOptic
SB-140 Network card: 10Base-2/10Base-T/100Base-TX
SB-80 Paralel Arabirim: 2. paralel arabirim - IEEE 1284
IB-11 Seri arabirim: RS-232C seri arabirim (maks. 115.2 kbps)

Typeface ve Barcode

Özellendirilebilir 80 yüksek kalite font, tüm uygulamalar için yüksek esneklik sağlar. Hash toplamları içeren toplam 45 entegre barkod yazıcı tarafından otomatik hesaplanır ve istenilen ölçüde, sırada ve pozisyonda basılır.

KM-NET VIEWER

Network'deki yazıcı ayarları herhangi bir Windows PC'den görsel olarak kontrol edilebilir ve düzeltilebilir. KM-NET for Client kolay ayar ve paralel, USB veya opsiyonel network bağlantısı yoluyla yazıcı durumunun kontrolünü sağlar. KM-NET VIEWER standardize SNMP protokolü kullanan gelişmiş bir yazıcı yönetim yazılım aracıdır.

Compact Flash Card

The Compact Flash card, bireysel API veya PRESCRIBE makrolar gibi, typefaces, logolar, standart formlar ve imzalar için de geniş bir depolama alanı sağlamaktadır.

SARF MALZEMELER

TK-120 Toner kit: 5% dolulukla (ISO/IEC 19752)* 7,200 sayfa için Microfine toner, Dr. Grauert letter (ISO 10561A)'a göre 10,000 sayfa.

*5% dolulukla 3,600 sayfa başlangıç toneri (ISO/IEC 19752).

GARANTİ

Standart olarak 2 yıl garanti.
Kyocera Mita, yazıcıların servis talimatlarına göre kullanılması ve temizlenmesi şartıyla 3 yıl veya 100,000 sayfa (hangisi daha önce meydana gelirse) drum ve developer garantisi vermektedir.

MODEL KONFIGÜRASYONLARI

FS-1030DN: Dahili IB-21E Network kartı ile



Bilgitaş Yetkili Bayi

TÜRKİYE DISTRÜBÜTÖRÜ

BİLGİTAŞ

www.bilgitas.com

e-mail: bilgi@bilgitas.com.tr

KYOCERA