

## XEROX WORKCENTRE® PRO 423/428 FOTOKOPI VE FOTOKOPI / YAZICI



### Temel özellikleri :

#### Kopyalama

- Dakikada 23 ve 28 kopya hızı
- İleri kopyalama özelliklerine erişim için kullanımı kolay ekran paneli

#### Yazdırma

- Görüntü kalitesi geliştirme teknolojisi ile 2400x600 dpi çözünürlük
- Ağ üzerinde ve Paralel Yazdırma özellikli versiyon
- Tüm özelliklere sahip PCL6 Yazdırma

#### Genel

- Kendi sınıfında en yüksek kağıt kapasitesi:
  - 3 adet 500 sayfalık kağıt kasedi
  - Standart 100 sayfalık bypass tablası
- Standart Dupleks Otomatik Doküman Besleyicisi



# XEROX WORKCENTRE PRO 423/428 FOTOKOPİ VE FOTOKOPİ / YAZICI

## Hızlı ve kaliteli kopya alma / yazdırma.

WorkCentre Pro 423 ve 428 dokümantasyon işleriniz için uygun fiyatta hızlı kopyalama, yazdırma olanağı sunan esnek ve güvenilir toplam ofis çözümleri sunmaktadır. Dakikada 23 ya da 28 sayfa hızı ile WorkCentre Pro 423 ve 428, işinizde ihtiyacınız olan tüm yazdırma ve kopya özelliklerinin yanısıra ofisteki verimliliği daha da arttırmak için isteğe bağlı aksesuarlar da sunmaktadır.



workcentre  
PRO 423/428

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### Fotokopi Makinesi Özellikleri

<b>Hız</b>	
<b>Dakikada kopya sayısı</b>	23/28 sayfa/dak. (A4 / 210 x 297 mm) 12/15.5 sayfa/dak. (A3/297 x 420 mm)
<b>İlk kopya çıkış süresi</b>	4.5 saniye veya daha az
<b>Büyütme / küçültme</b>	Önceden ayarlı 10 oran ve %1'lik kademelerde %25- 400 aralığında küçültme/büyütme
<b>Verimlilik</b>	Tek tarama / çoklu baskı Elektronik ön setleme
<b>Şaryodan Maksimum orijinal Boyutu</b>	A3/297 mm x 420 mm
<b>DADF Maksimum orijinal Boyutu</b>	297 mm x 360 mm (tek taraflı), 297 mm x 432 mm (arkalı-önlü)
<b>Görüntü Kalite Kontrolü</b>	Metin, fotoğraf, metin ve fotoğraf
<b>Kopya Adedi</b>	0-99
<b>Çift Taraflı</b>	Arkalı-önlü çekim özelliği var
<b>Dijital Kopya Özellikleri</b>	DADF ile 2 veya 4'lü yanyana baskı, Kenar silme, Asetat çekimi, Kitapçık oluşturma, Görüntü kaydırma, Kitaptan çekim

### Fotokopi/Yazıcı Konfigurasyonları İçin Yazıcı Özellikleri

<b>Teknoloji</b>	Lazer Monochrome
<b>Hız</b>	Dakikada 23/28 sayfa
<b>Çözünürlük</b>	Görüntü geliştirme teknoloji 2400 x 600 dpi interpolasyonlu çözünürlük
<b>İşletim Sistemi Uyumluluğu</b>	Win 95/98/NT 4.0/2000/ME (standart) Mac System 7 (opsiyonel PostScript kiti gerektirir)
<b>Yazıcı Sürücülerini</b>	Win 95/98/NT 4.0/2000/ME için PCL6 (standart) Win 95/98/NT 4.0/ 2000/ME için PostScript (opsiyonel) Mac için PostScript sadece Appletalk için mevcuttur. Mac kullanımı (opsiyonel)
<b>Ağ Protokolleri</b>	NetBios üzerinde SMB, TCP/IP, AppleTalk için mevcut, Novell Netware 3.x, 4.x, 5.x, EtherTalk, DHCP, IPP
<b>Sayfa Tanımlama Dilleri (PDL)</b>	PCL 6 (PCL 5e, HP-GL2) PostScript Seviye 3 (opsiyonel)
<b>Yazıcı Yönetim Yazılımı</b>	Gömülü Web Sunucu
<b>Minimum Sistem Gereksinimleri</b>	386/DX veya daha üstün işlemci 8 MB RAM, CD ROM Drive 9 MB boş Hard Disk yeri
<b>Cihaz Belleği</b>	32 MB
<b>Arabirimler</b>	USB, IEEE 1284 Paralel 10/100 Base T

### Yazdırma Özellikleri

	Yanyana yazdırma (1, 2, 4, 6, 9, 16), çift taraflı yazdırma, kitapçık formatında yazdırma, Formlar için üst üste yazdırma, Poster, Taslak baskı (yazıcı hard disk opsiyonu +64 MB gerektirir), Şifreli yazdırma (yazdırma hard disk opsiyonu +64 MB gerektirir), Arka fona baskı, Asetatlar için boş sayfa
<b>Toner Tasarruf Modu</b>	Evet
<b>Çoklu Yazdırma</b>	0-999

### Faks Özellikleri (opsiyonel)

<b>Geçiş Hızı</b>	4 saniyede 1 sayfa (ITU-T(CCITT) No.1 Standart çözünürlük)
<b>Modem Hızı</b>	33.6 K bps hızına kadar
<b>Veri Sıkıştırma Formatı</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Doküman Gönderme Boyutu</b>	A3, B4, A4
<b>Gönderim Çözünürlüğü</b>	200x100 dpi standart, 200x200 dpi, 400x400 dpi, 600x600 dpi
<b>Alım Çözünürlüğü</b>	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi; 16, 12, 8 çizgi/mm
<b>Hafıza</b>	Standart : 202 sayfa (2 MB/MMR) Opsiyonel : 960 sayfa (1GB Faks Hard Disk Drive/MMR)

### Faks No Girişi

<b>Hızlı Gönderim</b>	200 adet (opsiyonel kiti ile 999 adet)
<b>Tek Tuşla Gönderim</b>	70 adet
<b>Grup Gönderim</b>	50 adet
<b>Doküman Boyutu</b>	A3 (SEF), B4 (SEF), A4 (SEF)
<b>Doküman Uzunluğu</b>	Maksimum 3600 mm
<b>Gereksinimleri</b>	Fotokopi/Yazıcı konfigürasyonu için Yazıcı Faks Arabirim Kablosunu da içermelidir.

### Kağıt Kullanımı

<b>Kağıt Besleme Kapasitesi</b>	
<b>Kağıt kasedi kapasitesi</b>	500 sayfalık üç kaset
<b>Bypass tablası</b>	100 sayfa
<b>Çıkış Kapasitesi</b>	500 sayfa
<b>Kağıt Ağırlığı</b>	
<b>Standart kaset</b>	60 g/m <sup>2</sup> -156 g/m <sup>2</sup>
<b>Bypass tablası</b>	55 g/m <sup>2</sup> -156 g/m <sup>2</sup>
<b>Kağıt Boyutları</b>	
<b>Kaset</b>	A5/149 mm x 210 mm - A4/210 mm x 297 mm
<b>Kaset</b>	B5/182 mm x 257 mm - A3/297 mm x 420 mm
<b>Bypass tablası</b>	216 mm x 140 mm - A3/297 mm x 420 mm
<b>Dubleks Otomatik Doküman Besleyici</b>	50 sayfa

### Genel

<b>Ağırılık (Opsiyonsuz)</b>	
<b>Kopyalama</b>	101.5 kg
<b>Kopyalama/Yazıcı</b>	107.2 kg
<b>Boyutlar</b>	
<b>Uzunluk</b>	827 mm
<b>Derinlik</b>	666 mm
<b>Yükseklik</b>	1105
<b>Enerji</b>	115V - 127V +%6 / -%10, 50/60 Hz 220V - 240V +%6 / -%10, 50/60 Hz
<b>Enerji Tüketimi</b>	Maksimum 1500 watt
<b>Otomatik Enerji Kesme/ Enerji Tasarruf Modu</b>	WorkCentre Pro 423: 93 watt maks. WorkCentre Pro 428: 112 watt maks.
<b>Çalışma Ortamı</b>	
<b>Sıcaklık</b>	10° - 32°C
<b>Nispi Nem</b>	%10 - %85
<b>Yükseklik</b>	Deniz seviyesinden 2500 metre yüksekliğe kadar
<b>Sarf Malzemeleri</b>	
<b>Yaklaşık Verim:</b>	
<b>Toner/Drum</b>	%6 alan kaplamada 24K %5 alan kaplamada 28.8K
<b>Tek Kartuş</b>	

### Güvenlik Onayları

<b>Ürün</b>	
<b>115-127V, 60Hz</b>	Underwriters Laboratories, Inc. tarafından listelenmiş, UL60950 (Bi-National Can CSA C22.2 No. 60950-00 dahil).
<b>220-240V, 50Hz</b>	TUV tarafından sertifikalandırılmış, IEC60950/EN60950 Ulusal farklılıklar dahil, tüm önemli ülkelerde uygulanabilir. Tüm piyasada CE işareti.
<b>Lazer</b>	
<b>110-240V, 50/60Hz</b>	FDA 21CFR 1010 ve 1040. IEC60825.
<b>Aksesuarlar</b>	
<b>Çıktı Tablası (ön yüz yukarda)</b>	200 sayfa kapasiteli (ofset çıkış kiti gerektirir)
<b>Ofset Çıkış Kiti</b>	Çıkan dokümanların işe göre ayrılmasına olanak sağlar.
<b>Dördüncü Kağıt Kasedi</b>	500 sayfa
<b>Sonlandırıcı / Zimba</b>	2 rafli: 200 sayfa kapasitesi (çıkış yüzü yukarı) ve 500 sayfa kapasite (30 sayfaya kadar zimbalar) Ofset çıkış kiti, Print Hard disk ve 64 Mb bellek yükseltme gerektirir.
<b>PostScript Kiti</b>	Yazıcı cihazı için PostScript Kit PostScript 3 (64 MB bellek yükseltmesi gerektirir).
<b>Print Hard Disk (15 GB)</b>	Şifreli baskı, taslak baskı ve baskı işlerinin elektronik sıralamasını yapmak için gereklidir. (64 MB bellek yükseltmesi gerekir.)

### 64 MB Bellek Seviye Yükseltme

Şifreli baskı, taslak baskı ve baskı işlerinin elektronik sıralamasını yapmak için gereklidir. (Aynı zamanda PostScript, Sonlandırıcı ve Print Hard Disk için gereklidir.)



Varolan konfigürasyonlar bölgeye göre değişebilir.

©2002 Xerox®, The Document Company®, WorkCentre® ve dijital X®, XEROX CORPORATION'ın ticari markasıdır. Xerox'un çevre korumada liderlik hedeflerini desteklemek için, Xerox WorkCentre Pro 423/428, yeniden işlenmiş bazı parçaları içerebilir. Windows ve Windows NT, Microsoft Corp. ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar ya da tescilli markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Xerox Corporation, bu ekipman spesifikasyonları üzerinde, önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir. 04/02

THE DOCUMENT COMPANY

XEROX

XEROX contact 0 800 211 30 97 - www.xerox.com.tr