



Konfigürasyonlar

	8200N	8200DP	8200DX
Performans			
Baskı hızı	16 ppm hızlı renkli / 10 ppm standart renkli		
İlk sayfa çıkış hızı	Tam renkli olarak 9 sn. içinde		
Bellek (Std / Maksimum)	64 / 256 MB RAM	128 / 256 MB RAM	192 / 256 MB RAM
İşlemci	300 MHz işlemci, Adobe PostScript 3 – 136 font, PCL5c – 45 font		
Dahili hard disk	Opsiyonel		Standart
Maksimum baskı hacmi	Ayda 65,000 sayfaya kadar		
Baskı Kalitesi			
Maksimum çözünürlük	1000 dpi	1200 dpi Foto Mod	
Ağ Oluşturma	10/100BaseTX Ethernet, İki Yönlü Paralel, USB		
Ağ bağlantı	10/100BaseTX Ethernet, İki Yönlü Paralel, USB		
Kağıt Sevki			
Otomatik 2 taraflı yazdırma	Opsiyonel		Standart
Kağıt besleme kapasitesi Standart	200 sayfalık standart tepsi		200 sayfalık standart tepsi ek 500 sayfalık tepsi
Maksimum	1200 sayfa		
Verimlilik			
Standart özellikler	Akıllı Hazır, Filigran, N-up yazdırma, Ayırıcı sayfalar, Kapak sayfaları, Otomatik tepsi seçimi		
	Dahili Web Sunucu, Uzaktan yazdırma, e-posta uyarıları, Gelişmiş yazdırma arayışı Phaser Kurucusu, Phaser SMART, akıllı tepsiler, İş raporlama, Kullanım Analizi Aracı		
	Ardışık iş yürütme, Kitapçık yazdırma		
	Taslak/Gizli/Kaydedilmiş Yazdırma, Tasnif edilmiş yazdırma, PDF-doğrudan yazdırma, Genişletilmiş font saklama		
Garanti	Müşteri yerinde 1 yıl		

Baskı ve Sarf Malzemeleri

Xerox Phaser Yazdırma Kağıdı	
Phaser Premium Renkli Yazdırma Kağıdı 500 sayfa, 90 g/m ² iyi kalite A4 (210 x 297 mm)	016136900
Phaser Premium Kapak Kağıdı 100 sayfa, 160 g/m ² kapak A4 (210 x 297 mm)	016182400
Phaser 860/8200 Parlak Kaplı Kağıt 100 sayfa, 148 g/m ² metin A4 (210 x 297 mm)	016193700
Phaser 860/8200 Yüksek Çözünürlüklü Fotoğraf Kağıdı 25 kağıt, 170 g/m ² A4 (210 x 297 mm)	016180900
Phaser Premium Kesimli Ticari Kartlar 25 sayfa, 190 g/m ² , 10 kart/sayfa A4 (210 x 297 mm)	016189900
Phaser 860/8200 Standart Asetat Filmi 50 sayfa A4 (210 x 297 mm)	016187500
Phaser 860/8200 Premium Asetat Filmi 50 sayfa A4 (210 x 297 mm)	016187700
Phaser Renkli Yazdırma Etiketleri 100 sayfa A4, 14 etiket/sayfa	016181400
A4, 8 etiket/sayfa	016181500
YENİ! Premium Kutlama Kartları, Zarfları birlikte 25 sayfa/zarf, 190 g/m ² A4 (210 x 297 mm)	016198800

Sarf Malzemeleri

ColorSix® 8200 Ink	
10 Siyah (14,000 sayfa)	016204400
5 Siyah (7,000 sayfa)	016204000
5 Koyu Mavi (7,000 sayfa)	016204500
5 Magenta kırmızı (7,000 sayfa)	016204600
5 Sarı (7,000 sayfa)	016204700
2 Koyu Mavi (2,800 sayfa)	016204100
2 Magenta kırmızı (2,800 sayfa)	016204200
2 Sarı (2,800 sayfa)	016204300
Arttırılmış Kapasite Bakım Kiti (40,000 sayfaya kadar)	016193200
Standart Kapasite Bakım Kiti (10,000 sayfaya kadar)	016193300

Kapasiteler, A4 kağıt boyutunun %5'inin kaplandığı varsayımına göre verilmiştir.

Aksesuarlar

Dahili Sabit Disk (10GB minimum)	8200HD_A
64 Mbyte Bellek	ZMC64_A
128 Mbyte Bellek	ZMC128_A
Kağıt Tepsisi, 200 sayfa	
A/Letter	436040900
A4	436041000
Legal	436041300
Asetat Tepsisi, 175 sayfa	
A/Letter	436041100
A4	436041200
Yüksek Kapasiteli Kağıt Tepsisi Grubu	
A/Letter	860LT_A
A4	860LT_MA
ZCARTA	
Yazıcı İstasyonu	
N Özellik Seti	8200FN_A
DP Özellik Seti	8200FP_A

Özellikler

Network/Yazılım

Yazıcı Yönetimi Windows için Xerox CentreWare Yazıcı Yönetimi, Microsoft için Novell ve Unix, CentreWare IS Embedded Web Server, CentreWare Web Administrator, Xerox NDPS Gateway, Usage Analysis Tool (ağ bağlantısı olmayan modeller için mevcut değildir)

Font Yetenekleri 136 Resident PS fontları ve 45 PCL

Yazıcı Sürücülerini Windows 95/98/ME, Windows NT 4.x, Windows 2000/XP, MacOS 8/9/X, versiyonu 10.1, Novell NetWare 3.x/4.x/5.x, UNIX (Linux 5.2+, Sun OS 4.x Sun Solaris 2.4+, DEC, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.2+, SGI, SCO)

Diller True Adobe® PostScript® 3™, otomatik algılama ve geçiş için PCL 5c emülasyonu

Kağıt Sevki

Kağıt Besleme Tepsileri Standart: 200 sayfa ana kağıt/asetat tepsisi. Opsiyonel: 500 sayfa yüksek kapasiteli tepsi (2'ye kadar eklenebilir – biri 8200DX'te standart), 200 sayfa legal kağıt tepsisi, 175 sayfa (100 sayfa etiket) yüksek kapasiteli asetat/etiket tepsisi.

Kağıt Tipleri Standart kağıt tepsisi: 60-150 g/m² iyi kalite ve ağır kağıt/kapak, 160 g/m²'ye kadar, kaplı ya da Phaser parlak ve yüksek çözünürlüklü fotoğraf kağıtları Phaser 860/8200 asetatlar, etiketler. Otomatik çift taraflı yazdırma: 60-150 g/m² iyi kalite ve 160 g/m²'ye kadar ağır kağıt/kapak ve kaplamalı/parlak. Elle Besleme: yukarıda belirtilenlerin tümü, artı 216 g/m²'ye kadar ağır kağıt/kapak ve zarflar.

Kağıt Boyutları A4, A5, Executive. Yazdırma marjları: A4'ün tüm kenarlarından 5 mm içeriye yazdırır.

Size en yakın Xerox satıcısının yeri ya da daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin ya da şu telefonlardan arayın:

www.xerox.com.tr

Xerox Contact Tel.: 0800 211 30 97
Xerox Hotline Tel.: 0212 320 64 26 - 27
Xerox Telemarketing Tel.: 0212 211 50 20

Özgün Özellikler

Gelişmiş Yazdırma Arama yazdırma işinde dikkat edilmesi gereken konular için derhal pop-up ekran yardımı verir.

PhaserSMART™ otomatik internet bazlı destek sağlar.

Phaser Installer birkaç saniye içinde yazdırmaya başlamanızı otomatik olarak sağlar.

Verimlilik araçları: Tüm Modeller: Akıllı Hazır, Filigran, N-up, Ayırıcı sayfaları, Kapak sayfaları, Negatif ve Ayna imgeleri, Ölçeklendirme. Networke bağlanan modeller: Uzaktan yazdırma, MailInX e-posta uyarıları, iş raporlama. Sadece DP/DX: Ardışık iş düzeni, Kitapçık yazdırma.

Dahili hard disk ile: Genişletilmiş font stoku, Şifreli yazdırma, Taslak yazdırma, Kaydedilmiş yazdırma, Tasnif edilmiş yazdırma.

Renk Kontrolleri

Renk Standartları PANTONE®-Onaylı dolu renk simülasyonları, Adobe PostScript cihazdan bağımsız renk, ICC ve Apple® ColorSync® için CIE uluslararası renk standartları desteği.

Renk Düzeltme TekColor Dinamik Düzeltme Renk Profilleri sürücünden seçilebilir. Otomatik, sRGB ekran, Canlı renk, SWOP, Euroscale, Ticari, SNAP, Toyo, DIC, FujiProof, Siyah Beyaz, Yok.

Çalışma

Boyutlar genişlik: 432 mm, yükseklik: 390 mm, derinlik: 600 mm, ağırlık: 36 kg

Ortam Sıcaklığı: Çalışmazken: -30° ile +60° C arasında, Çalışma: 10° ile 32° C arasında. Bağıl Nem: Çalışmazken: 10% - 95%, Çalışma: 10% - 85%. Ses Seviyesi: 33 dBA beklemede, 51 dBA çalışma hali.

Elektriksel 90-264 VAC, 50/60 Hz, Tüketim: 175 W ortalama./1000 W maksimum. ENERGYSTAR® vasıflı, ES opsiyonlu

Düzenleme FCC Bölüm 15, Alt bölüm B, UL 1950'de listeli ve CSA-C22.2 No. 950 sertifikalı, CE işareti 73/23/EEC ve 89/336/EEC yönergelerine uygulanabilir. EN 55022

Müşteri Hizmetleri

1 yıl yerinde garanti, online web teknik desteği ve telefon desteği. Uzatılmış opsiyonel hizmet anlaşmaları.



Adobe PostScript® 3



ColorSync®



PANTONE® Digital Color



Designed for Microsoft® Windows® 2000 Professional



Mac



ENERGY STAR

Copyright © 2002 XEROX CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayını içeriği, XEROX CORPORATION'un izni alınmadan çoğaltılamaz. Xerox®, The Document Company®, Phaser®, CentreWare® ve PhaserSMART™ XEROX CORPORATION'un tescilli markalarıdır. Toplam Memnuniyet Hizmetleri, XEROX CORPORATION'un bir hizmet markasıdır. Tektronix® XEROX CORPORATION'a lisanslı Tektronix Inc'in tescilli ticari markasıdır. Diğer tüm ürünler, ilgili üreticilerin ticari markalarıdır. PANTONE® Colours ürettiği PANTONE markasından tanımlanan standartlara uyuyabilir. Doğru renk için mevcut PANTONE yayınlarına başvurun. PANTONE® ve diğer Pantone Inc. ticari markaları, Pantone Inc.'in mülkiyettir.

Bu broşürdeki bilgiler önceden haber vermeden değiştirilebilir. 7/02



Ofis yazıcınızı yeniden tanımlıyoruz



Çığır açan Xerox Phaser 8200 R yazıcıyı sunuyoruz.

Ofisinizde benzeri olmayan bir performan sunmak üzere, son derece yaratıcı olan te yazdırma teknolojisi ile tasarlanmıştır. Fiyatı bile olay yaratıyor. Sadece yazdırma hızı bile başınız' döndürürken, birde inanılmaz kullanım kolaylığını ve şaşırtıcı baskı kalitesini görün.

Asla geriye bakmayacaksınız.

