

XEROX WORKCENTRE PRO 320/315 DİJİTAL YAZICI / FOTOKOPİ MAKİNESİ

**PERFORMANS VE FİYATIN
BENZERSİZ BİRLEŞİMİ**



Artık dijital baskı ve kopyalamanın bütün avantajlarına sahip olabilirsiniz-hepsi tek bir kompakt cihaz üzerinde. WorkCentre Pro 320/315, Xerox'tan beklediğiniz kaliteyi ve güvenilirliği sınıfındaki en düşük fiyatlardan biri ile sunmaktadır. Entegre yazıcı fonksiyonu... bir dizi kullanımı kolay özellik... ve tüm iş grubunuzun daha fazlasını başarabilmesine yardımcı olacak ağ bağlantısı opsiyonu. Ve bu çok fonksiyonlu lazer yazıcı/fotokopi makinesi, ofis çözümlerinde dünya lideri olan Xerox ürünü olduğundan, dijitale geçmek için mükemmel bir seçimidir...



THE DOCUMENT COMPANY

XEROX

Dijitale geçmek hiç bu kadar kolay ve uygun maliyetli olmamıştı.

workcentre
PRO 320/315

XEROX WORKCENTRE PRO 320/315 DİJİTAL YAZICI / FOTOKOPİ MAKİNESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Mevcut konfigürasyonlar

WorkCentre Pro 320: Tek taraflı yazıcı/fotokopi, 20 sayfa/dakika, 500 sayfalık kağıt kasedi
WorkCentre Pro 315: Tek taraflı yazıcı/fotokopi, 15 sayfa/dakika, 500 sayfalık kağıt kasedi

Yazıcı

Yöntem: Ağ lazer
Hız: 20/15 sayfa/dakika (A4/8.5 x 11")
Çözünürlük: 600 x 600 dpi
Sayfa tanımlama dili: PCL 5e, PCL 6
İşletim sistemi uyumluluğu: Win 95/98/NT 4.0/2000/ME
Minimum sistem gereksinimleri: 66 MHz 486, 8/16 MB RAM
Bellek: 16 MB (64 veya 128 MB'a genişletilebilir)

Ağ yeteneği (opsiyonel): Ağ arabirim kartı (NIC)
Yazıcı kablosu: IEEE 1284
Bağlantı/arabirim: IEEE 1284 port (dahil), USB opsiyonel
Baskı miktarı: 1-100 kağıt

Fotokopi makinesi

Çözünürlük: 600 x 1800 dpi emülasyon
Zumlu küçültme/büyütme: %1'lik kademelerde %50-200 ve 5 ayarlı yüzde (müşteri tarafından ayarlanabilir)
Hız: İlk fotokopi çıkışı: 7.2 saniye
Isınma: 45 saniyeden az
Fotokopi/dakika (cpm): 20/15 cpm (A4/8.5 x 11"), 12/12 cpm (A3/11 x 17")
Fotokopi ebadı:
Minimum (bypass tablası): 89 x 140mm
Minimum (kağıt kasedi): A5
Maksimum: A3
Tek Tarama, Çok Baskı: Evet (her seferinde bir sayfa)
Kenar silme: 4mm'ye kadar
Görüntü kalitesi ayarları: Otomatik, Metin, Fotoğraf, Toner Tasarruf
Fotokopi miktarı: 1-100 kağıt
Standart kopyalama: Tek taraflıdan tek taraflıya
Çift taraflı kopyalama: Manuel olarak yapılır

Kağıt beslemesi

Kağıt kasedi kapasitesi (standart): 500 kağıt
Bypass kaset kapasitesi: 50 kağıt
İkinci kaset kapasitesi (opsiyonel): 500 kağıt
Desteklenen kağıt ebatları:
Bütün kasetler, bypass dahil: 60 - 120g/m²
Desteklenen kağıt ebatları:
Ana kaset ve opsiyonel ikinci kaset: A5 - A3
Bypass tablası: 89 x 140mm A3
Kağıt tipleri: Düz kağıt, etiketler, asetatlar

Sarf malzemeleri

Yaklaşık verim:
Başlangıç toner kartuşu: %5 kaplama alanında 2000 sayfa
Toner kartuşu: %5 kaplama alanında 6000 sayfa
Drum kartuşu: 20000 sayfa

Elektrik Tüketimi

Konfigürasyon No.1: 120 V, 10 A, 50/60 Hz
Konfigürasyon No.2: 220 V, 5 A, 50/60 Hz

Güç tüketimi

Bekleme konumu 47 W; "uyku modu" 31.4 W; çalışma konumu 235 W (15 sayfa/dakika), 278 W (20 sayfa/dakika), maksimum 1.4K W

Genel

Boyutlar (GxDxY): 621 x 561 x 394mm (24.4 x 22 x 15.5")
Ağırlık: 31.8 kg (70 lbs.)

İşletim ortamı

Sıcaklık: 30°C'e kadar
Nispi nem: %20-85
Gürültü seviyesi: 71 dBA çalışma, 40 dBA bekleme

Opsiyonel aksesuarlar

500 kağıtlık ikinci kasedi
Stand
Şebeke arabirim kartı (NIC)
Universal seri taşıt (USB)
Yazıcı belleği genişletme (64 MB)
Yazıcı belleği genişletme (128 MB)
CentreDirect 115 V
CentreDirect 220 V



THE DOCUMENT COMPANY
XEROX



As an ENERGY STAR® partner, Xerox Corporation has determined that the 320/315 meets ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.



Features may vary by location. Xerox®, The Document Company, WorkCentre and the digital X® are trademarks of XEROX CORPORATION. In support of Xerox's environmental leadership goals, the Xerox WorkCentre Pro 320/315 may contain some recycled components that are reconditioned. Windows and Windows NT are trademarks of Microsoft Corp. Novell® and NetWare are trademarks of Novell Corporation. Xerox reserves the right at any time to change the specifications of the products described herein without notice. 7/01 708P86371MRE

Available at: